

Facylife

DRYLUB

LUBRIFIANT SEC AU PTFE

LUBRIFICATION GLISSEMENT, PROTECTION

ENGRENAGE - GLISSIÈRE - TIROIR
GONDS - VEROUS...

Pouvoir anti-adhérent et glissant renforcé

**POUVOIR GLISSANT
TRÈS ÉLEVÉ ET LONGUE DURÉE**

**UTILISABLE DANS DES AMBIANCES
DE -5 À 50°C**

**EFFICACE SUR TOUS
TYPES DE MATÉRIAUX**

**SANS SOLVANT
CHLORÉ OU FLUORÉ**

DRYLUB permet la lubrification d'engrenages, convoyeurs, glissières, tiroirs, gonds, verrous... mais aussi le démoulage des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD), caoutchouc, résines époxy, résines phénoliques, verre, cuir, cordages ...



MODE D'EMPLOI :

- ▶ Bien agiter avant chaque emploi,
- ▶ Tenir l'aérosol verticalement, diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées,
- ▶ Pulvériser par de brèves pressions de 15 à 30 cm de la surface régulièrement et sans excès,
- ▶ Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes.

CONTENANCE

Code article : 240019
Aérosol : Vol.brut 335 ml
Vol.net 250 ml
Carton 20 x 1



3 760257 183532 >

Code article : 240008
Aérosol : Vol.brut 650 ml
Vol.net 400ml
Carton 12 x 1



3 760257 181446 >

Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.smart-kem.com ou sur simple demande.

WWW.SMART-KEM.COM



UNE QUESTION ?

05 63 27 27 10